

MADE IN ITALY



BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
BM54C	12	60	640	90 (25A)	/	1 standard	L2	B13	+ destra	18x3=54

AGM

Classificazione EN50342-1			
W4	C2	V3	M2



▼
COLORE BOX E COPERCHIO
 Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
 Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
 il coperchio ermetico e la presenza dei tappi con valvola VRLA conferiscono la massima sicurezza




ACIDO SOLFORICO
 di peso specifico -
 1,29 +/- 0,01 g/ml
 Volume Acido approssimativo 3,6 l
 (acido assorbito dai separatori AGM, assente in forma liquida)



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
 In conformità alla normativa EN50342-1



PESO BATTERIA
 carica approssimativo
 18,0 ±5% Kg



PIASTRE
 piastre costruite in lega Pb/Ca/Ag avvolte con separatore AGM