

MADE IN ITALY



BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
BM70C	12	80	810	130 (25A)	/	1 standard	L4	B13	+ destra	14x3=42

AGM

Classificazione EN50342-1

W4	C2	V3	M2
----	----	----	----

190mm



175mm

315mm



COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
il coperchio ermetico e la presenza dei tappi con valvola VRLA conferiscono la massima sicurezza




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 4,3 l
(acido assorbito dai separatori AGM, assente in forma liquida)



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
23,1 ±5% Kg



PIASTRE
piastre costruite in lega Pb/Ca/Ag avvolte con separatore AGM