

**MADE IN ITALY**



**VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE**

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
BF54C	12	60	580	90 (25A)	/	1 standard	L2	B13	+ destra	18x4=72

# EFB

**Classificazione EN50342-1**

W3	C2	V3	M2
----	----	----	----



**COLORE BOX E COPERCHIO**  
Nero


## CARATTERISTICHE TECNICHE




**BOX E COPERCHIO**  
Copolimero polipropilene



**ANTI ESPLOSIONE**  
Nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante.




**ACIDO SOLFORICO**  
di peso specifico -  
1,29 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 3,7 l



**TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**  
In conformità alla normativa  
EN50342-1



**PESO BATTERIA**  
carica approssimativo  
15,7 ±5% Kg



**PIASTRE**  
piastre costruite in lega Pb/Ca  
avvolte in fibra di vetro e imbustate  
con materiale polietilenico.