

**MADE IN ITALY**




**VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE**

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti	Conico				
B437C	12	40	330	55 (25A)	3/1	NS40	B0	+ sinistra	24x3=72

# KENDO

Classificazione EN50342-1

W2	C2	V2	E1
----	----	----	----




## CARATTERISTICHE TECNICHE




**BOX E COPERCHIO**  
Copolimero polipropilene



**ANTI ESPLOSIONE**  
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




**ACIDO SOLFORICO**  
di peso specifico -  
1.29 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 2,3 l



**TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**  
In conformità alla normativa  
EN50342-1



**PESO BATTERIA**  
carica approssimativo  
10,2 ±5% Kg



**PIASTRE**  
piastre fuse in lega Pb/Sb  
a basso contenuto di antimonio  
(norma DIN). Imbustate con  
materiale polietilenico.



**OCCHIO MAGICO**  
dispositivo visivo di controllo  
del livello elettrolitico