

MADE IN ITALY




VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
B650C	12	45	400	65 (25A)	430	1 standard	L1B	B13	+ destra	20x4=80

SAFE ENERGY PLUS

Classificazione EN50342-1

W3	C2	V3	E1
----	----	----	----



COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 2,8 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
11,4 ±5% Kg



PIASTRE
griglie espanse costruite in lega
Pb/Ca imbustate con materiale
polietilenico.



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo
del livello elettrolitico