



#### **MADE IN ITALY**

| VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE |          |          |                    |                 |        |               |     |                       |          |            |  |
|---|----------|----------|--------------------|-----------------|--------|---------------|-----|-----------------------|----------|------------|--|
| Codice  | Tensione | Capacità | Corrente di spunto | Res. Cap.       | Tester | Polo          | Box | Attacchi<br>alla base | Schema   | Per Pallet |  |
|   | V        | Ah 20h   | A (EN)             | Minuti          |        | Conico        |     |                       |          |            |  |
| B652C   | 12       | 60       | 500                | <b>90</b> (25A) | 530    | 1<br>standard | L2B | B13                   | + destra | 18x4=72    |  |

# SAFE ENERGY PLUS

| Classificazione EN50342-1 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| W3                        | C2 | V3 | E1 |  |  |  |  |  |  |





#### COLORE BOX E COPERCHIO Nero

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**



# BOX E COPERCHIO

Copolimero polipropilene



### ANTI ESPLOSIONE

nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante



#### **ACIDO SOLFORICO**

di peso specifico -1.29 +/- 0,01 g/ml Volume Acido approssimativo 3,4 l



#### **TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**

In conformità alla normativa EN50342-1



# **PESO BATTERIA**

carica approssimativo 13,5 ±5% Kg



## **PIASTRE**

griglie espanse costruite in lega Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico.



#### **OCCHIO MAGICO**

dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico