



#### **MADE IN ITALY**

| VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE |          |          |                    |              |        |               |     |                       |          |            |  |
|---|----------|----------|--------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----------------------|----------|------------|--|
| Codice  | Tensione | Capacità | Corrente di spunto | Res. Cap.    | Tester | Polo          | Box | Attacchi<br>alla base | Schema   | Per Pallet |  |
|   | V        | Ah 20h   | A (EN)             | Minuti       |        | Conico        |     |                       |          |            |  |
| B654C   | 12       | 65       | 600                | 100<br>(25A) | 630    | 1<br>standard | L2B | B13                   | + destra | 18x4=72    |  |

# SAFE ENERGY PLUS

| Classificazione EN50342-1 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| W3                        | C2 | V3 | E1 |  |  |  |  |  |  |





# **COLORE BOX E COPERCHIO**

#### Nero

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**



## **BOX E COPERCHIO**

Copolimero polipropilene



### **ANTI ESPLOSIONE**

nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante



### **ACIDO SOLFORICO**

di peso specifico -1.29 +/- 0,01 g/ml Volume Acido approssimativo 3,2 l




#### TEMPERATURA DI RIFERIMENTO

In conformità alla normativa EN50342-1



# **PESO BATTERIA**

carica approssimativo 14,6 ±5% Kg



# **PIASTRE**

griglie espanse costruite in lega Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico.



#### **OCCHIO MAGICO**

dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico