ACCUMULATORI VIPIEMME S.p.A.

MADE IN ITALY

VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE										
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
B660C	12	95	850	160 (25A)	850	1 standard	L5B	B13	+ destra	12x4=48

SAFE ENERGY PLUS

Classificazione EN50342-1			
W3	C2	V3	E1

COLORE BOX E COPERCHIO
Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene

ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante

ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 4,9 l

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa EN50342-1

PESO BATTERIA
carica approssimativo
21,4 ±5% Kg

PIASTRE
griglie espanse costruite in lega Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico.

OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico

E' vietata la riproduzione (anche parziale) del presente documento senza l'autorizzazione della Accumulatori Vipiemme spa