



MADE IN ITALY

VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE											
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Вох	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet	
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico					
B824C	12	100	850	175 (25A)	880	1 standard	L5	B13	+ destra	12x4=48	

SAFE ENERGY PLUS

Classificazione EN50342-1								
W3	C2	V3	E1					





COLORE BOX E COPERCHIO

Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE



BOX E COPERCHIO

Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE

nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante



ACIDO SOLFORICO

di peso specifico -1.29 +/- 0,01 g/ml Volume Acido approssimativo 5,7 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO

In conformità alla normativa EN50342-1



PESO BATTERIA

carica approssimativo 22,5 ±5% Kg



PIASTRE

griglie espanse costruite in lega Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico.



OCCHIO MAGICO

dispositivo visivo di controllo del livello elettrolitico