

MADE IN ITALY



VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

| Codice | Tensione | Capacità | Corrente di spunto | Res. Cap. | Tester | Polo | Box | Attacchi alla base | Schema | Per Pallet |
|--------|----------|----------|--------------------|-------------|--------|---------------|-----|--------------------|----------|------------|
| | V | Ah 20h | A (EN) | Minuti | | Conico | | | | |
| B856C | 12 | 60 | 500 | 90 (25A) | 530 | 1 standard | L2 | B13 | + destra | 18x4=72 |

SAFE ENERGY PLUS

Classificazione EN50342-1

| | | | |
|----|----|----|----|
| W3 | C2 | V3 | E1 |
|----|----|----|----|



CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 3,8 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
14,1 ±5% Kg



PIASTRE
griglie espanse costruite in lega
Pb/Ca imbustate con materiale
polietilenico.



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo
del livello elettrolitico