

MADE IN ITALY



VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
B858C	12	65	600	100 (25A)	640	1 standard	L2	B13	+ destra	18x4=72

SAFE ENERGY PLUS

Classificazione EN50342-1

W3	C2	V3	E1
----	----	----	----




CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 3,9 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
15,6 ±5% Kg



PIASTRE
griglie espanse costruite in lega
Pb/Ca imbustate con materiale
polietilenico.



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo
del livello elettrolitico