

MADE IN ITALY



VERSIONE CARICA

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti	Conico				
B113C	12	185	1250	360 (25A)	1 standard	B PIANO	B0	+ sinistra	7x3=21

SAFE POWER TRUCK SHD

Classificazione EN50342-1

W3	C2	V3	E3
----	----	----	----



COLORE BOX E COPERCHIO
Grigio


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 9,7 l




TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
46,0 ±5% Kg



PIASTRE
Griglie fuse costruite in lega
Pb/Ca imbustate con materiale
polietilenico e lana di vetro.



ANTI-VIBRAZIONI
Sono presenti inserti vibrazionali, grazie
ai quali le batterie superano fino a 5
volte la prova di classificazione V3 in
conformità alla norma EN50342-1