

**MADE IN ITALY**



**VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE**

| Codice | Tensione | Capacità | Corrente di spunto | Res. Cap.    | Tester | Polo          | Box | Attacchi alla base | Schema   | Per Pallet |
|--------|----------|----------|--------------------|--------------|--------|---------------|-----|--------------------|----------|------------|
|        | V        | Ah 20h   | A (EN)             | Minuti       |        | Conico        |     |                    |          |            |
| B078C  | 12       | 90       | 760                | 150<br>(25A) | 770    | 1<br>standard | L4  | B13                | + destra | 14x4=56    |

## TOP ENERGY EVO

**Classificazione EN50342-1**

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| W3 | C2 | V3 | E1 |
|----|----|----|----|

190mm

175mm

315mm



**COLORE BOX E COPERCHIO**  
Nero


### CARATTERISTICHE TECNICHE




**BOX E COPERCHIO**  
Copolimero polipropilene



**ANTI ESPLOSIONE**  
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




**ACIDO SOLFORICO**  
di peso specifico -  
1.29 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 4,8 l



**TEMPERATURA DI RIFERIMENTO**  
In conformità alla normativa  
EN50342-1



**PESO BATTERIA**  
carica approssimativo  
20,0 ±5% Kg



**PIASTRE**  
griglie espanse costruite in lega  
Pb/Ca imbustate con materiale  
polietilenico.